

# ALICE®

**Certificata in Classe III.  
Protezione senza oppressione.**

**Nata nel 2001 è la prima grata che occupando realmente 30 mm. in profondità, può essere aperta sia all'interno che all'esterno.**

Certificata in classe III contro le effrazioni è in grado di offrire il miglior rapporto qualità/prezzo/caratteristiche rispetto a tutte le altre grate che il mercato è in grado di offrire.

Oggi anche altre grate sono certificate in classe 3, ma nessuna ha le stesse caratteristiche.

La struttura prevede tubolari da 30x50x3 mm., tondi verticali da 16 mm. in acciaio pieno e piatti orizzontali da 08 mm. I perni ed i puntali di chiusura sono in acciaio con un diametro da 16 mm.

La serratura è a doppia mappa con maniglia, sia estraibile che fissa, dotata di un sistema antieffrazione interno.

**Tutta la gamma è disponibile con ante scorrevoli, a scomparsa, tutto sesto e spizzo (apribili sia all'esterno che all'interno).**

Nel disegno SKILL i tubolari orizzontali sono da 30x30x3 mm. (in questa versione non è possibile avere l'anta snodata, come tutto sesto o spizzo).



Alice, portafinestra due ante apribili, disegno Riccio Quadro Speciale.



**CERTIFICATA  
IN CLASSE III**



**MIGLIOR RAPPORTO  
QUALITÀ/PREZZO**



**PERSONALIZZABILE  
PER OGNI ESIGENZA**

## Attrezzi per certificazione antieffrazione in CLASSE III.



Finestra apribile per Velux



Serratura passante  
con cilindro antibumping



Finestra tre ante chiusa



Finestra tre ante con un'anta aperta



Particolare del perno di chiusura